

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Instant UpRight
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road, Dublin 12
Ireland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Instant UpRight
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road, Dublin 12
Ireland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(*Details see Annex 1*)

Belagfläche für Fahrgerüste und Laufstege Typ Spandeck
Walkway and Platform System type Spandeck



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1004:2005-03

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 12104434
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 18 780 484807-008
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-1611/96 / 3522 2678

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-08-01
bis / *until* 2023-07-31



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-08-01

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12104434

Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Spandeck
Material: <i>Material:</i>	EN AW 6082
Nutzlast: <i>Nominal load:</i>	Gerüstgruppe 2 <i>Scaffolding group 2</i> <ul style="list-style-type: none">- 1,5 kN/m² gleichmäßig verteilt auf die Gesamtfläche <i>- 1,5 kN/m² uniformly distributed load on platform</i>- 1,5 kN/m² auf eine Fläche von 500 x 500 mm an der ungünstigsten Stelle der Belagfläche <i>- 1,5 kN/m² concentrated load in the most unfavorable position on a platform area of 500 x 500 mm</i>- 1,0 kN/m² auf eine Fläche von 200 x 200 mm an der ungünstigsten Stelle der Belagfläche <i>- 1,0 kN/m² concentrated load in the most unfavorable position on a platform area of 200 x 200 mm</i>
Breite: <i>Width:</i>	620 mm
Längen: <i>Length:</i>	3666, 4305, 4947, 5482, 6121, 6773, 7404, 9255 mm



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-08-01